

Iluminación para vehículos pesados Rango de productos LED

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|
|  <p>Luz multifunción LED, multivoltaje 10-30 V</p> <p>2VA 357 021-001 izq./der.</p> |  <p>Luz multifunción LED, multivoltaje 10-30 V</p> <p>2VP 357 021-011 izq./der.</p> |  <p>Luz multifunción LED, multivoltaje 12/24 V</p> <p>2VP 357 018-001 izq./der.</p> |  <p>Luz multifunción LED, multivoltaje 9-36 V</p> <p>2VP 357 019-001 izq./der.</p> |  <p>Luz multifunción LED, multivoltaje 9-36 V</p> <p>2VP 357 019-011 izq./der.</p> | |
|  <p>Luz multifunción LED, unidad de control de luces intermitentes LED integrada, 24 V</p> <p>2VP 357 016-111 izq.</p> <p>2VP 357 016-121 der.</p> |  <p>Luz multifunción LED, multivoltaje 10-30 V</p> <p>2VP 357 017-011 izq.</p> <p>2VP 357 017-021 der.</p> |  <p>Luz multifunción LED, multivoltaje 9-36 V</p> <p>2SD 357 024-001 izq./der.</p> |  <p>Serie de luces LED, montaje horizontal o vertical, multivoltaje 12/24 V</p> <p>2SB 357 025-001 Luz de situación/freno LED</p> <p>2BA 357 025-011 Luz intermitente trasera LED</p> <p>2ZR 357 025-021 Luz de reversa LED</p> |  <p>Serie de luces LED Ø 140 mm, multivoltaje 10-30 V</p> <p>2SD 357 026-001 Luz de situación/freno/intermitente LED</p> <p>2SB 357 026-011 Luz de situación/freno LED</p> <p>2BA 357 026-021 Luz intermitente trasera LED</p> <p>2NR 357 026-051 Luz antiniebla trasera/reversa LED</p> | |
|  <p>Serie de luces LED Ø 122 mm, multivoltaje 10-30 V</p> <p>2SD 357 027-001 Luz de situación/freno/intermitente</p> <p>2SB 357 027-011 Luz de situación/freno LED</p> <p>2BA 357 027-021 Luz intermitente delantera/trasera LED</p> <p>2NR 357 027-051 Luz antiniebla trasera/reversa LED</p> |  <p>Luz de una función LED Ø 30 mm, enchufe plano 2,8 mm montado en los extremos de los cables, multivoltaje 9-33 V</p> <p>2TM 357 011-011 Luz de situación LED</p> <p>2PS 357 011-001 Luz de balizamiento lateral LED</p> <p>2PG 357 011-021 Luz de posición LED</p> |  <p>Luz de una función LED, enchufe plano 6,3 mm montado en los extremos de los cables, 12/24 V</p> <p>2TM 357 010-011 Luz de situación LED, 12 V</p> <p>2TM 357 010-111 Luz de situación LED, 24 V</p> <p>2PS 357 010-001 Luz de balizamiento lateral LED, 12 V</p> <p>2PS 357 010-101 Luz de balizamiento lateral LED, 24 V</p> <p>2PG 357 010-021 Luz de posición LED, 12 V</p> <p>2PG 357 010-121 Luz de posición LED, 24 V</p> |  <p>Luz de una función LED (ovalado) con reflejante, enchufe plano 6,3 mm montado en los extremos de los cables, 12/24 V</p> <p>2TM 357 009-011 Luz de situación LED, 12 V</p> <p>2TM 357 009-111 Luz de situación LED, 24 V</p> <p>2PS 357 009-001 Luz de balizamiento lateral LED, 12 V</p> <p>2PS 357 009-101 Luz de balizamiento lateral LED, 24 V</p> <p>2PG 357 009-021 Luz de posición LED, 12 V</p> <p>2PG 357 009-121 Luz de posición LED, 24 V</p> |  <p>Luz de una función LED con reflejante, multivoltaje 9-36 V</p> <p>2TM 357 008-021 Luz de situación LED</p> <p>2PS 357 008-001 Luz de balizamiento lateral LED, sin soporte</p> <p>2PS 357 008-011 Luz de balizamiento lateral LED, con soporte</p> <p>2PG 357 008-031 Luz de posición LED</p> | |
|  <p>Luz de gallo/balizamiento lateral LED, multivoltaje 10-30 V</p> <p>2XS 357 006-011¹⁾ izq.</p> <p>2XS 357 006-021¹⁾ der.</p> <p>2XS 357 007-011²⁾ izq.</p> <p>2XS 357 007-021²⁾ der.</p> |  <p>Luz de gallo LED, multivoltaje 10-30 V</p> <p>2XS 357 004-011¹⁾ izq.</p> <p>2XS 357 004-021¹⁾ der.</p> <p>2XS 357 004-031²⁾ izq.</p> <p>2XS 357 004-041²⁾ der.</p> |  <p>Luz de gallo LED, multivoltaje 10-30 V</p> <p>2XS 357 005-011¹⁾ izq.</p> <p>2XS 357 005-021¹⁾ der.</p> <p>2XS 357 005-031²⁾ izq.</p> <p>2XS 357 005-041²⁾ der.</p> |  <p>Luz de gallo LED, multivoltaje 10-30 V</p> <p>2XS 357 003-001 horizontal o vertical</p> |  <p>Luz de matrícula LED, multivoltaje 10-30 V</p> <p>2KA 357 013-001</p> | |
|  <p>Faro de trabajo 5RD LED (redondo) Ø 106.93, Multivoltaje 9-33 V, 6 LEDs, 9 W</p> <p>357108001 700 lumen, corto alcance, caja</p> |  <p>Faro de trabajo 5RD LED 1.0 (redondo) Ø 106.93, Multivoltaje 9-33 V, 9 LEDs, 15 W</p> <p>357101002 1,000 lumen, corto alcance, blíster</p> <p>357100002 1,000 lumen, largo alcance, blíster</p> |  <p>Faro de trabajo 5RD LED 2.0 (redondo) Ø 106.93, Multivoltaje 9-33 V, 14 LEDs, 24 W</p> <p>357105002 2,000 lumen, corto alcance, blíster</p> <p>357105012 2,000 lumen, largo alcance, blíster</p> |  <p>Faro de trabajo 4SQ LED (cuadrado) 100 x 100 x 40 mm, Multivoltaje 9-33 V, 6 LEDs, 9 W</p> <p>357107001 700 lumen, corto alcance, caja</p> |  <p>Faro de trabajo 4SQ LED 1.0 (cuadrado) 100 x 100 x 40 mm, Multivoltaje 9-33 V, 9 LEDs, 13 W</p> <p>357103002 1,000 lumen, corto alcance, blíster</p> <p>357102002 1,000 lumen, largo alcance, blíster</p> | |
|  <p>Faro de trabajo 4SQ LED 2.0 (cuadrado) 108 x 139 x 48 mm, Multivoltaje 9-33 V, 14 LEDs, 24 W</p> <p>357106002 2,000 lumen, corto alcance, blíster</p> <p>357106012 2,000 lumen, largo alcance, blíster</p> |  <p>Faro de trabajo 5RD LED 2.0 Ámbar (redondo) Ø 11.7, Multivoltaje 10-30 V, 14 LEDs, 42 W</p> <p>357106012AMB 1,700 lumen, largo alcance, blíster</p> |  <p>Unidad de control para luces intermitentes LED</p> <p>5DS 357 030-001 12 V</p> <p>5DS 357 030-101 24 V</p> |  Luz de situación  Luz de freno  Luz intermitente trasera  Luz antiniebla trasera |  Luz de gallo  Luz de reversa  Reflejante  Reflejante |  Luz de balizamiento lateral  Luz de posición  Iluminación de la matrícula  Luz de trabajo |



www.myhellalights.com



www.hellahd.com

